

Priloga II

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZNAKE NA TABLAH

1. Izgled
 - 1.1. Oblike in barve znakov na tablah so opisani v 3. točki te priloge glede na njihovo specifično uporabo (prepovedi, opozorila, pooblaščno ravnanje, zasilni izhodi in gasilna oprema).
 - 1.2. Piktogrami morajo biti enostavni, zato morajo vsebovati samo bistvene elemente.
 - 1.3. Piktogrami se lahko delno razlikujejo od skic iz 3. točke te priloge, če kljub temu jasno sporočajo vsebino, in ni možno napačno razumeti njihovega pomena.
 - 1.4. Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske vplive.
 - 1.5. Velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov, iz katerih so izdelane, morajo biti take, da so znaki na tablah ves čas uporabe dobro vidni in razpoznavni.

2. Pogoji uporabe

- 2.1. Table morajo biti nameščene na primerni višini od tal, ki odgovarja liniji gledanja. Pri tem je potrebno upoštevati obstoječe ovire na dostopu v območje ogrožanja in v njegovi neposredni bližini. Mesto namestitve table mora biti dobro osvetljeno, lahko dostopno in dobro vidno.

Na mestih, ki so slabo naravno osvetljena, je priporočljiva uporaba florescentnih barv, refleksnih materialov in dodatna umetna osvetlitev.

- 2.2. Tablo je potrebno odstraniti, ko okoliščina, zaradi katere je bila postavljena, preneha obstajati.

3. Uporaba znakov na tablah

3.1. Znaki prepovedi

Izgled:

– okrogla oblika

– črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo diagonalno črto (rdeča barva mora zavzemati najmanj 35% površine znaka).

Znaki na tablah, ki se uporabljajo:



Prepovedano kajenje



Prepovedano kajenje in kurjenje



Dostop pešcem je prepovedan



Prepovedano gašenje
z vodo



Voda ni pitna



Dostop za nepooblašcene
osebe je prepovedan



Dostop za industrijska
vozila je prepovedan



Dotikanje
je prepovedano

3.2. Opozorilni znaki

Izgled:

– trikotna oblika

– črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo (rumena barva mora zavzemati najmanj 50% površine znaka).



Vnetljivo



Eksplzivna snov



Strupena snov



Korozivna snov



Radioaktivna snov



Viseče breme



Pozor!
Industrijska vozila



Pozor!
Elektrika



Pozor!
Splošna nevarnost*

*Ta opozorilni znak se ne uporablja za opozarjanje pred nevarnimi kemičnimi snovmi ali zmesmi, razen za primere, ko se uporablja v skladu z drugim odstavkom 5. točke Priloge III za označevanje skladišč z nevarnimi snovmi ali zmesmi.



Laser !



Oksidant !



Neionizirno sevanje !



Močno magnetno polje



Pozor, ovire!



Nevarnost padca



Biološka nevarnost



Nizka temperatura



Optična sevanja !

3.3. Znaki obveznosti

Izgled:

– okrogla oblika

– bel piktogram na plavi podlagi (plava barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Obvezna zaščita oči



Obvezna uporaba
varnostne čelade



Obvezna uporaba
zaščite ušes



Obvezna uporaba respiratorja



Obvezna uporaba zaščitnih škornjev



Obvezna uporaba zaščitnih rokavic



Obvezna uporaba zaščitnega kombinezona



Obvezna uporaba ščitnika obraza



Obvezna uporaba varnostnega pasu



Obvezna pot za pešce



Splošen znak za obveznost
(biti mora dopolnjen z drugim znakom)

3.4. Znaki za izhod v sili in prvo pomoč

Izgled:

– pravokotna ali kvadratna oblika

– bel piktogram na zeleni podlagi (zeleno barvo mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Izhod v sili in smeri umika ob nevarnosti



Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)



Prva pomoč



Nosila



Prha



Pipa za izpiranje oči



Telefon v sili

3.5. Požarni znaki

Izgled:

– pravokotna oblika

– bel piktogram na rdeči podlagi (rdeča barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Hidrant



Lestev



Gasilnik



Telefon za javljanje požara



Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)