

Priloga VI

ZAHTEVE ZA SVETLOBNE ZNAKE

1. Izgled
 - 1.1. Svetloba, ki jo oddaja znak, mora ustvariti takšen kontrast glede na svojo okolico, ki je v skladu s predvidenimi pogoji njegove uporabe, vendar brez nepotrebne bleščanja ali slabe vidnosti kot posledice nezadostne svetlobe, ki jo oddaja znak.
 - 1.2. Svetleča površina znaka mora biti enobarvna, na njej pa je lahko piktogram s specifičnim ozadjem.
 - 1.3. Barva znaka mora biti v skladu z barvo, kot jo glede na njen pomen predvideva 4. točka priloge I.
 - 1.4. Če znak vsebuje piktogram, morajo črke odgovarjati zahtevam iz priloge II.
2. Specifična pravila uporabe
 - 2.1. Če neka naprava lahko oddaja stalne znake in znake v presledkih, mora biti znak v presledkih namenjen za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali na nujno ukrepanje. Trajanje in frekvenca svetlobnega znaka v presledkih mora biti taka, da se:
 - zagotovi ustrezen sprejem sporočila,
 - prepreči zamenjava z drugimi svetlobnimi znaki.
 - 2.2. Če se svetlobni znak uporablja namesto zvočnega ali skupaj z njim, mora biti pri tem uporabljen enak način kodiranja.
 - 2.3. Naprave, ki oddajajo svetlobne znake v primeru resne nevarnosti, morajo biti redno vzdrževane, opremljene pa morajo biti s pomožnim virom napajanja.