

Priloga 5: Projektne osnove za odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine

1 Lokacija odlagališča

Pri izbiri lokacije odlagališča je treba upoštevati oddaljenost od poseljenih območij, možnosti za stabilizacijo odlagališča, zmanjšanje možnosti erozije ter zmanjšanje vplivov in razširjanja radioaktivnih snovi zaradi delovanja naravnih sil.

2 Nakloni pobočij

Nakloni pobočij nasipov in prekrivke morajo biti projektirani tako, da bo zagotovljena dolgoročna geotehnična stabilnost.

3 Prekrivka

Prekrivka odlagališča mora biti projektirana tako, da:

- ima dolgo obstojnost in odpornost proti eroziji,
- ima tesnilne lastnosti za preprečevanje izhajanja radona iz in prehajanje kisika v telo odlagališča,
- ščiti pred sevanjem gama,
- ustrezno uravnava infiltracijo atmosferskih padavin,
- s tehničnimi rešitvami preprečuje erozijo,
- ima v primeru tesnilne plasti gline ustrezno plast z zalogo vode, ki ohranja vlažnost,
- obstaja majhna možnost biointruzije.

4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje površinskih in podzemnih voda odlagališča mora biti takšno, da je zagotovljena dolgoročna stabilnost odlagališča in prekrivke.