



2026-01-0983

Na podlagi drugega odstavka 21. člena in v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl.US) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

1. člen

V Uredbi o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11, 64/14, 36/18 in 44/22 – ZVO-2) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2023/2413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. oktobra 2023 o spremembi Direktive (EU) 2018/2001, Uredbe (EU) 2018/1999 in Direktive 98/70/ES glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652 (UL L št. 2023/2413 z dne 31. 10. 2023), in z Direktivo (EU) 2016/802 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 glede zmanjšanja vsebnosti žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo) (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 58) z vidika zdravja in okolja določa:

- tehnične specifikacije za tekoče gorivo (v nadaljnjem besedilu: gorivo) za motorje na prisilni vžig in za motorje na kompresijski vžig za cestna vozila in necestne premične stroje, plovila za celinske plovne poti, ko niso na morju, kmetijske in gozdarske traktorje ter plovila za rekreacijo, ko niso na morju, katerakoli plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja;
- vsebnost žvepla v gorivih za plovila, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije v območju nadzora nad emisijami žveplovih oksidov pod jurisdikcijo in nadzorom druge države;
- vsebnost žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v kurilnih napravah.«.

2. člen

V 3. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. pogonsko biogorivo je pogonsko biogorivo v skladu s predpisi, ki urejajo biogoriva.«.

V 24. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 25. točka, ki se glasi:

»25. bioetanol pomeni etanol, ki je pogonsko biogorivo.«.

3. člen

V celotnem besedilu uredbe se besedilo »etanol kot biogorivo« v vseh sklonih zamenja z besedo »bioetanol« v ustreznem sklonu.

4. člen

V 4. členu se črta tretji odstavek.

5. člen

Črta se 4.a člen.

6. člen

V 5. členu se črta drugi odstavek. Prvi odstavek postane edini odstavek.

7. člen

V 12. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(4) Dobavitelj in distributer, ki oskrbuje druge distributerje, morata zagotoviti, da distributer prejme informacije o vsebnosti pogonskih biogoriv v motornem bencinu in dizelskem gorivu.

(5) Distributer mora končnemu uporabniku posredovati ustrezne informacije o vrsti goriva, ki morajo biti jasno vidne, neizbrisne in lahko berljive. Informacija mora na mestu točenja goriva, ki vsebuje:

- FAME v dizelskem gorivu, vsebovati standardno oznako z deležem FAME in besedilo: »Vsebuje do (vnesti številčno vrednost odstotka) ____ % FAME.«;
- etanol v motornem bencinu, vsebovati standardno oznako z deležem etanola in besedilo: »Vsebuje do (vnesti številčno vrednost odstotka) ____ % etanola.«;
- kovinske dodatke, vsebovati besedilo: »Gorivo vsebuje dodatke na osnovi kovin.«.

8. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

9. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-123/2026

Ljubljana, dne 16. aprila 2026

EVA 2025-2570-0052

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

PRILOGA 1

» Priloga 1 Fizikalno-kemijske lastnosti goriv

Razpredelnica 1:

Okoljske specifikacije za goriva na trgu, namenjena vozilom, opremljenim z motorjem na prisilni vžig

Vrsta: bencin

Parameter ⁽¹⁾	Enota	Najmanjša vrednost ⁽²⁾	Največja vrednost ⁽²⁾
Raziskovalno oktansko število – RON		95 ⁽³⁾	
Motorno oktansko število – MON		85 ⁽³⁾	
Parni tlak, poletno obdobje ⁽⁴⁾	kPa	–	60,0 ⁽⁵⁾
Destilacija: – odstotek izhlapevanja pri 100 °C – odstotek izhlapevanja pri 150 °C	% v/v % v/v	46,0 75,0	– –
Vsebnost ogljikovodikov: – olefini – aromati – benzen	% v/v % v/v % v/v	– – –	18,0 35,0 1,0
Vsebnost kisika	% m/m	–	3,7
Kisikove spojine: – metanol – etanol (morda so potrebni stabilizatorji) – izopropilni alkohol – terciarni butilni alkohol – izobutilni alkohol – etri, ki vsebujejo pet ali več atomov ogljika na molekulo – drugi kisikove spojine ⁽⁶⁾	% v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v	– – – – – – –	3 10 12 15 15 22 15
vsebnost žvepla	mg/kg	–	10
vsebnost svinca	g/l	–	0,005

Opombe:

- ⁽¹⁾ Veljajo preskusne metode, specificirane v standardu SIST EN 228. Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 228:2012 +A1:2017, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in na isti ravni natančnosti kot analitična metoda, ki se nadomesti.
- ⁽²⁾ Vrednosti, navedene v specifikaciji, so "prave vrednosti". Pri določitvi mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259-1:2025 "Nafta in sorodni proizvodi – Natančnost merilnih metod in rezultatov – 1. del: Določevanje natančnosti preskusnih metod" . Pri določitvi najmanjše vrednosti je bila uporabljena najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259-2.
- ⁽³⁾ Dovoljena je uporaba neosvinčenega motornega navadnega bencina z minimalnim raziskovalnim oktanskim številom (RON) 91 in minimalnim motornim oktanskim številom (MON) 81.
- ⁽⁴⁾ Poletno obdobje se začne 1. maja in konča 30. septembra.
- ⁽⁵⁾ Za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol, je lahko skladno z določbami 14. člena te uredbe največji parni tlak povišan za dovoljeno odstopanje skladno s prilogom 2 te uredbe.
- ⁽⁶⁾ Drugi monoalkoholi in etri s končnim vreliščem, ki ni višje od navedenega v SIST EN 228.

Razpredelnica 2:

Okoljske specifikacije za goriva na trgu, namenjena vozilom, opremljenim z motorjem na kompresijski vžig

Vrsta: dizelsko gorivo

Parameter ⁽¹⁾	Enota	Najmanjša vrednost ⁽²⁾	Največja vrednost ⁽²⁾
Cetansko število		51,0	–
Gostota pri 15 °C	kg/m ³	–	845,0
Destilacija, 95 % v/v	°C	–	360
Policiklični aromatski ogljikovodiki	% m/m	–	8,0
Vsebnost žvepla	mg/kg	–	10
Vsebnost FAME EN 14078 ⁽³⁾	% v/v	–	10,0 ⁽³⁾

Opombe:

- ⁽¹⁾ Veljajo preskusne metode, specificirane v standardu SIST EN 590. Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 590:2025, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako točni in na isti ravni natančnosti kot analitična metoda, ki se nadomešča.
- ⁽²⁾ Vrednosti, navedene v specifikaciji, so "prave vrednosti". Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259-1:2025 "Nafta in sorodni proizvodi – Natančnost merilnih metod in rezultatov – 1.del: Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami", pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259-2.
- ⁽³⁾ Vsebnost FAME se določi skladno s standardom SIST EN 14078.
- ⁽⁴⁾ Vrednost FAME je v skladu s standardom SIST EN 14214.«.

PRILOGA 2

»PRILOGA 2

Odstopanje parnega tlaka za motorni bencin

Razpredelnica 1:

Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol

Vsebnost bioetanola (% v/v)	Dovoljeno odstopanje parnega tlaka (kPa) ^{(1) (2)}
0	0
1	3,7
2	6,0
3	7,2
4	7,8
5	8,0
6	8,0
7	7,9
8	7,9
9	7,8
10	7,8

Opombe:

- ⁽¹⁾ Vrednosti, navedene v specifikaciji, so "prave vrednosti". Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259:2006 "Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami", pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259.
- ⁽²⁾ Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za vmesno vrednost bioetanola se med naštetimi vrednostmi določi s pomočjo premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo bioetanola, ki je neposredno nad in neposredno pod vmesno vrednostjo.«.